

USB 2.0 Kabel AB beidseitig mit Schrauben 2m

Artikelnummer CU-SS-20
Gewicht 90kg
Länge 2000mm



Produktbeschreibung

USB-Kabel AB mit Schrauben, 2m, für USB 2.0 + USB 1.1, Premium-Qualität, beidseitig anschraubbar (bei entsprechenden Geräten), Schraubenabstand A 19mm, B 24mm, Gewinde UNC4-40, schwarz

partsdata Tipps

USB-Stecker mit Schrauben

Die Besonderheit dieser Kabelserie ist, dass die *USB-Stecker mit Schrauben* versehen sind. Dies ist insbesondere für industrielle Anwendungen interessant, wenn es auf den zuverlässigen Halt der Steckverbindung ankommt. Die *anschraubbaren USB-Kabel* werden häufig von innovativen Unternehmen für Eigenprodukte eingesetzt, wobei die entsprechenden Gewindelöcher bei der Gerätekonstruktion eingeplant werden.

Geräte mit Anschraubmöglichkeit

Partsdata bietet eine Serie von kompatiblen USB-Produkten an, für die die Verwendung anschraubbarer Kabel vorgesehen ist. Dies sind PC-seitig insbesondere USB-Erweiterungskarten mit entsprechenden Gewindelöchern und periphereseitig z.B. USB-HUBs. USB-HUBs gibt es auch im Metallgehäuse für Rack-Montage.

Keine Norm für schraubbare USB-Stecker

Für *anschraubbare USB-Stecker* gibt es leider keinen Industriestandard, der gewährleistet, dass jedes anschraubbare Kabel passt. Bitte prüfen Sie daher, ob bei Ihnen Schrauben vom *Typ UNC4/40* die richtigen sind. Zudem sind die *Schraubenabstände* wichtig: Schraubenabstand A-Stecker 19mm und B-Stecker 24mm


Technische Daten

- beidseitig anschraubbares USB 2.0 Anschlusskabel Typ A/B
- Länge: 2 Meter | 2m
- Anschluss 1: USB 2.0 Typ A Stecker mit 2 Schrauben
- Anschluss 2: USB 2.0 Typ B Stecker mit 2 Schrauben
- Schrauben mit Gewindetyp UNC 4/40
- Schraubenabstand A-Stecker 19mm, B-Stecker 24mm
- PREMIUM-Qualität
- doppelt geschirmt mit Folienschirm + Geflechschirm
- High End UL Kabelmaterial von COPARTNER (E188601): Typ LL84201 CSA TYPE CMG 75° FT4
- Adernstärken: AWG28 (Daten) und AWG24 (Power)
- Kabel-Außendurchmesser (OD): ca. 4.7mm
- geschirmte Steckverbinder
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Gewicht: 90gr (ohne Verpackung)
- RoHS-konform
- Farbe: schwarz


Sonderfertigungen

Sofern Sie USB-Kabel benötigen, die nur auf einer Seite einen anschraubbaren Stecker haben dürfen, senden Sie uns bitte eine Anfrage per Email. Ab 50 Kabeln können wir eine Kleinserie (Made in Germany) auflegen (Lieferzeit ca. 14 Tage).

Weitere Bilder




USB 2.0 A plug A100-547-001



UNC 4/40



Anwendungsbeispiel
example of use
exemple d'utilisation



USB 2.0 B plug A110-507-001

