

USB 3.0 Kabel AB PREMIUM-Qualität 50cm

Artikelnummer BU-050-UL

Gewicht 38kg

Länge 500mm



Produktbeschreibung

USB 3.0 Kabel, 50cm, PREMIUM-Qualität, vergoldete Stecker, AWG24/28, doppelt geschirmt, Super-Speed-Modus (max. 5Gbps), USB3-A-Stecker an USB3-B-Stecker, Farbe: schwarz

partsdata Tipps

USB 3.0 PREMIUM

Bei diesem 50cm USB 3.0 Kabel verwenden wir das *hoch-qualitative UL 20276 Kabelmaterial von COPARTNER*.

Dicke Kupferadern

Die Dicke der Strom- und Datenleitungen (AWG28/24) gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Das Kabel ist doppelt abgeschirmt mit Folien- und Geflechtschirm inkl. Beidraht. Die Adern und auch der Geflechtschirm sind aus Kupfer. Bei preiswerteren Kabeln sind die Adern meist dünner, die Schirmung aus Alu, auch das Geflecht, und dies ohne Beidraht bei einem geringeren Abdeckungsgrad bzgl. des Geflechtschirms. Bei den SuperSpeed Übertragungsraten von USB 3.0 kommt es auf jedes technische Detail an!

Technische Daten

- USB 3.0 Kabel Typ A-auf-B
- Länge 0,5 Meter | 50cm
- Stecker USB 3.0 A männlich auf Stecker USB 3.0 B männlich
- PREMIUM Qualität
- vergoldete Kontakte
- UL 20276 Kabelmaterial (Copartner E119932-U), 80°C 30V VW-1
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- Schirmung mit Beidraht (drainwire)
- Datenleitungen paarig verdrillt: "twisted pair"
- Adernstärken: AWG24 (Power) AWG28 (Daten) = (1P*28# +D+AL+ Mylar)*2C+1P*28#+2C*24# +AL+B
- Aufbau AWG24: 7/0.20 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Aufbau AWG28: 7/0.127 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Drainwire 30AWG 7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Geflechtschirmung: 16*7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Folienschirmung mit 100% Abdeckung bei 25% Überlappung
- Außendurchmesser: 6.00 plus/minus 0.15mm
- Kontaktträger in Blau gemäß USB 3.0 Norm
- geeignet für Datentransferraten bis zu 5,0 Gbit/s
- doppelte Abschirmung (Folienschirm u. Geflechtschirm)
- Farbe: Schwarz
- CE, WEEE, RoHS-konform

Weitere Bilder

