

# USB 2.0 Panel-Montagekabel: B-Buchse anschraubar auf Mini-B-WINKEL-Stecker, 50cm

Artikelnummer LEN-05

Gewicht 30kg

Länge 500mm



Mini B 90°

## Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel für Panel-Montage: USB-B-Buchse (abschraubar) auf USB-Mini-B-WINKEL-Stecker 90°, doppelt abgeschirmt, UL-Kabelmaterial, inkl. Schrauben, Länge 50cm

**Bitte per Email anfragen / z.Z. auftragsbezogene Fertigung**

## Technische Daten

- USB 2.0 Panel-Montagekabel
- spezielles USB-B-Montagekabel mit platzsparendem MINI B Winkelstecker 90°
- Anschluss 1: **USB 2.0 B Buchse** anschraubar (seitlich eingelassene Muttern)
- Anschluss 2: **USB 2.0 Mini B Stecker 90° gewinkelt**
- Länge: ca. 50cm
- Schraubentyp: UNC 4-40
- Schraubenabstand bei B-Buchse: 30mm (siehe Zeichnung)
- **PREMIUM-Qualität**
- **UL 2725 Kabelmaterial** von Markenhersteller z.B. E238846 CHINGLUNG, 80°C 30V VW-1
- Kontakte vergoldet
- Kabelmaterial mit doppelter Schirmung (Folienschirm + Geflechtschirm)
- Stecker geschirmt
- Datenadern: **28 AWG/1P** (paarig verdrillt, twisted pair), Kupfer (CU)
- Poweradern 5V dicker mit **24 AWG/2C**, Kupfer (CU)
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- Lieferumfang: Panelkabel inkl. 2 Schrauben (vormontiert)
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr. für USB-Kabel: 85444290
- alternative Produkt-Bezeichnungen: Gehäusedurchführung, Kabel mit Einbaubuchse, Rack Mount, Panel Mount, USB REAR
- CE, WEEE, RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances, Umweltschutznorm)

## Anwendung

Die Buchse des USB 2.0 Montagekabels (Typ B weiblich) ist *anschraubar*. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein 90° abgewinkelter Stecker vom *Typ USB 2.0 MINI B*.

Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Kupfer-Datenleitungen (Adernstärke AWG 28/1P). Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben vom Typ UNC 4/40 sind vormontiert. Die USB-Buspowerleitungen sind mit AWG 24/2C ausgeführt, also dicker als die Datenleitungen, was der USB-Norm entspricht.

Die hier angebotene Produktlinie von *USB-Montagekabeln* wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt. Für SuperSpeed USB 3.0 oder Type C sind ebenfalls Montagekabel verfügbar.

## Weitere Bilder

