

7 Port USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit 1.5A Ladestrom

Artikelnummer EX-1189HMVS-3



Produktbeschreibung

7 Port USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit 1.5A Ladestrom für Smartphones und Tablets

Produktinformationen

Der EX-1189HMVS-3 stellt 7 verschraubbare USB 3.2 Gen 1 (vorher genannt USB 3.0) Downstream-Ports mit 15KV ESD Überspannungsschutz für jeden Ausgang zur Verfügung. Dabei stellt er gleichzeitig für bis zu 4 Ports 1.5A Strom zur Verfügung zum Aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet. Das mitgelieferte Kabel EX-K1571V kann ohne Schraubenzieher am EX-1189HMVS-3 mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung, Industrie- und Büroanwendungen eingesetzt werden. Dank seinem speziellen Gehäuse kann der EX-1189HMVS-3 an die Wand, unter einen Tisch oder in ein 19" Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

- USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit 7 Ports
- 15KV ESD Überspannungsschutz für alle 7 Ports
- Stromversorgung 12V/3A mit DC-Jack oder +7V bis +24V mit Terminal Block
- Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power)
- Automatische Erkennung der Datentransferrate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt gleichzeitig 1.5A Strom auf maximal 4 Ports
- Unterstützt Batterieaufladung BC v1.2: SDP/CDP/DCP Mode
- Robustes Metallgehäuse
- 7x LED USB Betriebs-Anzeige
- 1x LED Spannungs-Anzeige
- Interner Jumper zur individuellen Steuerung der Stromversorgung:
 - ENA = Bus Power Betrieb möglich
 - DIS = Betrieb nur mit Netzteil möglich (Self Power)

Lieferumfang:

EX-1189HMVS-3, USB 3.2 Gen 1 Kabel 1.5 m, Netzteil 12V/3A, Handbuch

Weitere Bilder



Category:	USB HUB
Interface:	USB 3.2 Gen 1
Number of ports:	7
Inputs:	USB-B socket
Outputs:	7x USB-A socket
Power connection:	DC Jack + TB 7.24V
Data transmission:	5Gbps
Mounting Type:	Desktop
Surge protection:	15kV ESD
Temperature range:	0°C to +50°C
Application:	Premium
Charging power total:	31.5 W
Cable length:	1.5m
Color:	Black
Housing:	Metal