

USB-Montagekabel Aw Am gewinkelt LINKS 3m

Artikelnummer CU-VLM-30

Länge 3000mm



Produktbeschreibung

USB-Montagekabel 3m: USB-A-Buchse (anschraubar) an USB-A-Stecker (LINKS abgewinkelt), für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben

partsdata Tipps

USB Rack Mount: Montage mit 2 Schrauben, 3m

Die hier angebotene Produktlinie von *USB-Montagekabeln* (Rack Mount) wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt. Montagekabel finden z.B. in 19"-Systemen Einsatz oder in medizinischen Geräten, Cockpits (z.B. Schiffe, Eisenbahnen, KFZ), Steuerungsanlagen und Tonstudios.

USB 2.0 Steckdose | A Buchse anschraubar

Die Buchse des *Montagekabels* (Typ A weiblich) ist anschraubar. Der Schraubenabstand beträgt 26mm. Der Schraubentyp ist UNC 4/40. Durch den Einsatz von Montagekabeln wird quasi eine USB-Steckdose realisiert.

USB A Stecker platzsparend 90° gewinkelt

Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein *abgewinkelter USB-Stecker vom Typ A*. Dieser *Winkelstecker* hat eine besonders platzsparende, kleine Bauform, so dass der Steckerüberstand nur ca. 15mm beträgt. Was wir unter der *Winkelungsrichtung LINKS* verstehen, wird durch die obige Abbildung deutlich. Bitte achten Sie auf die Position des Kontaktträgers des Steckers bzw. der Buchse.

PREMIUM Qualität

Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Dateneitungen (AWG 28/1P). Die beiden UNC4/40 Schrauben und rückseitig eingelassenen Muttern sind im Lieferumfang enthalten. Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker als die Datenleitungen ausgeführt. Der Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

Rack Mount Sonderserien

Kundenspezifische Fertigungen von USB-Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt dann ca. 8-12 Wochen. Das hier angebotene *Winkel-Montagekabel* ist i.d.R. ab Lager verfügbar.

Technische Daten

- USB 2.0 Montagekabel Typ Aw/Am | Rack Mount Kabellösung
- Kabellänge: 3 Meter | 3m
- Buchse USB 2.0 Typ A weiblich (anschraubar/Schraubflansch)
- Stecker Typ A männlich **nach links abgewinkelt**
- 2 Schrauben im Lieferumfang enthalten (vormontiert)
- Schraubentyp UNC 4/40
- Schraubenabstand 26mm
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrillten Datenleitungen (twisted pair)
- Kupfer-Adernstärken: 28 AWG/1P (Daten), 24 AWG/2C (5V)
- UL-Kabelmaterial E238846 UL AWM 2725 80°C 30V VW-1 28AWG/1P 24AWG/2C USB CABLE CHINGLUNG
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- für USB 2.0 High Speed 480 MBit/s, USB 1.1 Full Speed 12 MBit/s, USB-1.1 Low Speed 1.5 MBit/s
- CE, WEEE, RoHS-konform
- Zolltarifnummer: 85444290

Weitere Bilder

