

USB-Montagekabel A-Buchse anschraubbar 1m (ohne Schrauben)

Artikelnummer CU-V300-100
Gewicht 52kg
Länge 1000mm



Produktbeschreibung

USB-Montagekabel 1m: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker (gerade), für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, Lochabstand 30mm (keine Schrauben im Lieferumfang, nur 2 Befestigungslöcher ohne Innengewinde), Farbe: grau/beige

Technische Daten

- USB 2.0 Montagekabel
- Länge: 1 Meter | 1m
- USB-A-Buchse mit seitlichen Laschen für Befestigung
- zwei Befestigungslöcher mit Innendurchmesser Ø 3.2mm
- Befestigungslöcher ohne Innengewinde für variablen Schraubeneinsatz
- Lochabstand 30mm mittig gemessen (exakt 29.7mm plus/minus 2mm durch Flexibilität der Kunststofflaschen)
- USB-A-Stecker gerade (nicht gewinkelt)
- Kabelmaterial in Premium-Qualität (E237114 UL 2725 80°C 30V VW-1)
- doppelt abgeschirmt (Alufolie + Kupfer-Geflechschirm + Kupfer Drain Wire)
- paarig verdrehte Datenleitungen (AWG28/1P, Adern grün und weiß)
- stärkere Powerleitungen (AWG24/2C, Adern schwarz und rot)
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- RoHS-konform 2011/65/EU
- Gewicht: 52gr
- Farbe: grau/beige

Anwendung

Diese USB-Montagekabel sind insbesondere dann empfehlenswert, wenn an der Geräte-Außenseite keine Schrauben der befestigten USB-A-Buchse sichtbar sein sollen. Man fertigt z.B. ein Metallgehäuse mit 2 innenliegenden, angelöteten Schrauben rechts und links vom USB-Steckloch und macht die USB-A-Buchse intern von hinten mit 2 Muttern fest.

Weitere Bilder

