

USB-Montagekabel A-Buchse anschraubbar 35cm (ohne Schrauben)

Artikelnummer	CU-V300-035
Gewicht	31kg
Länge	350mm



Produktbeschreibung

USB-Montagekabel ca. 35cm: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker (gerade), für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, Lochabstand 30mm, keine Schrauben im Lieferumfang, nur 2 Befestigungslöcher (Ø 3.2mm) ohne Innengewinde, Farbe: grau

Technische Daten

- USB 2.0 Montagekabel
- Länge: ca. 35cm
- USB-A-Buchse mit seitlichen Laschen für Befestigung
- zwei Befestigungslöcher mit Innendurchmesser Ø 3.2mm
- Befestigungslöcher ohne Innengewinde für variablen Schraubeneinsatz
- Lochabstand 30mm mittig gemessen (exakt 29.7mm plus/minus 2mm durch Flexibilität der Kunststofflaschen)
- USB-A-Stecker gerade (nicht gewinkelt)
- Kabelmaterial in Premium-Qualität:
- doppelt abgeschirmt (Alufolie + Kupfer-Geflechschirm + Kupfer Drain Wire)
- paarig verdrehte Datenleitungen (AWG28/1P, Adern grün und weiß)
- stärkere Powerleitungen (AWG24/2C, Adern schwarz und rot)
- UL-konformes Kabelmaterial: E193793 UL AWM 2725 80°C 30V VW-1
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) + 1.5 MBit/s (low speed)
- RoHS-konform 2011/65/EU
- Farbe: grau/beige
- Zolltarifnummer: 85444290
- Gewicht: 31gr (inkl. Polybeutel)

Anwendung

Diese USB-Montagekabel sind insbesondere dann empfehlenswert, wenn an der Geräte-Außenseite keine Schrauben der befestigten USB-A-Buchse sichtbar sein sollen. Man fertigt z.B. ein Metallgehäuse mit 2 innenliegenden, angelöteten Gewindestangen rechts und links vom USB-Steckloch und macht die USB-A-Buchse intern mit 2 Muttern fest.

Weitere Bilder

