

Slotblech mit 2x DSUB-9 männlich, 40cm Kabel

Artikelnummer SLOT-DB9-DUO

Länge 400mm



Produktbeschreibung

Slotblech mit 2x DSUB-9-männlich (9 Stifte) zum zweifachen Herausführen der seriellen Schnittstelle (RS232, COM), Flachbandkabel (ca. 40cm) mit 10-pol. IDC-Pfostenfeldverbinder (Rastermaß 2.54mm)

Technische Daten

- Serielles Slotblech mit zwei Anschlüssen DSub-9 männlich (DB9m)
- 9-polige Stecker (seitlich Muttern) auf 10-polige Buchsenleiste
- zum Herausführen der seriellen Schnittstelle (RS232, COM)
- Länge des Flachbandkabels: ca. 0,4 Meter
- Metall-Slotblech mit 2x DSub-9 männlich (DB9, 9 Kontaktstifte)
- Slotblech-Muttern mit UNC-4/40 Gewinde (entsprechend Marktstandard)
- Slotblech in normaler Bauhöhe (nicht Low Profile)
- Flachbandkabel 10-polig mit farbiger Kennade
- IDC-Pfostenfeldverbinder 10-polig (Buchsenleiste mit Rastermaß 2.54mm)
- Belegung (DSub -9m auf 10-pol Buchsenleiste): 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, Pin 10 an Buchsenleiste nicht belegt
- Zolltarif-Nr. 85444290 (Leiter, elektrisch, für Spannung kleiner 1.000 V, isoliert, mit Anschlussstücken)
- Verfügbarkeit: größere Stückzahlen (500+) meist kurzfristig lieferbar (1-3 Werkstage), bitte anfragen

Umwelt

- CE, WEEE, RoHS-konform

Weitere Bilder

