

USB 2.0 Spezialkabel mit 2x A Stecker, UL-Kabelmaterial, 5m

Artikelnummer CU-AA-UL-50
Gewicht 137kg
Länge 5000mm



Produktbeschreibung

Spezielles USB 2.0 Kabel mit 2x USB A Stecker, PREMIUM-Kabel mit UL-Kabelmaterial, Adernstärken 28AWG/1P u. 24AWG/2C, vergoldete Stecker, 5m

Technische Daten

- USB 2.0 Spezialkabel **AA**
- BESONDERHEIT: mit 2 identischen Steckern USB 2.0 Typ A (männlich)
- Länge: 5 Meter | 5m
- **PREMIUM-Qualität**
- mit **UL Kabelmaterial**, z.B. E324703 AWM STYPLE 2725 80°C 30V VW-1
- doppelte Schirmung (AL-Folienschirm + Geflechschirm)
- außen vergoldete Stecker und Kontakte, weißer Isolator
- Datenleitung paarig verdreht (twisted pair, 1P)
- Stärke der Adern: 28AWG/1P + 24AWG/2C (d.h. dickere 5V Powerleitungen), Kupfer (CU)
- Adernfarben (intern): weiß, grün, rot, schwarz (gemäß USB-Norm)
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- vergossene Stecker mit angegossener Zugentlastung
- Belegung: 1-zu-1 alle 4 Pins
- Farbe: schwarz
- Zolltarifnummer für USB-Kabel: 85444290
- Gewicht: ca. 143gr (ohne Verpackung)
- BITTE BEACHTEN: die Konfektionierung mit 2x A-Stecker entspricht nicht der USB-Norm (für Spezialanwendungen)
- CE, WEEE, RoHS konform (gemäß EU-Umweltnormen 2011/65/EU, 2015/863)

partsdata Tipps

USB AA Spezialkabel

Das hier angebotene *USB-Spezialkabel* hat an beiden Seiten den USB-Stecker vom Typ A. Bitte beachten Sie, dass diese Art der Steckerkonfektionierung nicht dem USB-Standard entspricht. Normale USB-Kabel sind gemäß USB-Norm stets mit zwei unterschiedlichen Steckern (Typ A und B) ausgestattet. Der A-Stecker wird sytemseitig verwendet und der B-Stecker geräteseitig.

z.B. als Adapter

USB-AA-Kabel werden insbesondere für Adaptierungen genutzt oder z.B. für Stromversorgungszwecke via BusPower (5V).

PREMIUM-Qualität

Das AA-Spezialkabel ist mit einer guten Schirmung ausgestattet. Die 4 Adern sind mit einer hinreichend überlappenden Aluminiumfolie umwickelt. Ergänzend wird eine Geflechtschirm eingesetzt, also insgesamt eine doppelte Abschirmung. Die beiden A-Stecker sind intern komplett Metall-gekapselt.

Technischer Hinweis zu AA

Wichtig: Verbinden Sie niemals zwei Computer direkt mittels eines einfachen USB-AA-Kabels, wie es hier angeboten wird. Dies kann zu Defekten führen. Ein PC/PC-Datenaustausch via USB ist nur über ein spezielles USB-Linkkabel (ebenfalls AA) möglich, welches eine zusätzliche spezielle Elektronik beinhaltet. Meist befindet sich die erforderliche Link-Elektronik in einem kleinen Modul, welches sich deutlich erkennbar mittig beim Linkkabel befindet.

Sonderserien: Das hier angebotene AA-Kabel ist in den Längen 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 100cm, 150cm, 180cm, 3m und 5m lieferbar. Eine Produktion kundenindividueller Längen ist ab 1.000 Stück möglich. Die Lieferzeit hierfür beträgt ca. 3-5 Monate.

Weitere Bilder

