

USB 3.0 Kabel AB PREMIUM-Qualität extra kurz 20cm

Artikelnummer	BU-020
Gewicht	26kg
Länge	200mm



Produktbeschreibung

USB 3.0 Kabel, extra kurz: 20cm, PREMIUM-Qualität, vergoldete Stecker, AWG24/28, doppelt geschirmt, Super-Speed-Modus (max. 5Gbps), USB3-A-Stecker an USB3-B-Stecker, Farbe: schwarz

partsdata Tipps

USB 3.0 PREMIUM

Bei diesem USB 3.0 Kabel verwenden wir das *hoch-qualitative Kabelmaterial von COPARTNER*. Das Kabelmaterial anderer Hersteller war technisch nicht überzeugend. Wir haben rund 1 Jahr lang gesucht und getestet.

Dicke Kupferadern

Die Dicke der Strom- und Datenleitungen (AWG28/24) gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Das Kabel ist doppelt abgeschirmt mit Folien- und Geflechschirm inkl. Beidraht. Die Adern und auch der Geflechschirm sind aus Kupfer. Bei preiswerteren Kabel sind die Adern meist dünner, die Schirmung aus Alu, auch das Geflecht, und dies ohne Beidraht bei einem geringeren Abdeckungsgrad bzgl. des Geflechschirmes. Bei den SuperSpeed Übertragungsraten von USB 3.0 kommt es auf jedes technische Detail an!

COPARTNER Kabelmaterial

Das Material war so überzeugend, dass wir es auch als Meterware (Art.-Nr. CU-ROL-U3-2) ins Programm aufgenommen haben. Kabelaufdruck: USB 3.0 Cable E119932 UL AWM 20276 80°C 30V VW-1 COPARTNER

Technische Daten

- kurzes USB 3.0 Kabel Typ A-auf-B
- Länge: ca. 0,20 Meter | 20cm
- Stecker USB 3.0 A männlich auf Stecker USB 3.0 B männlich
- PREMIUM Qualität
- vergoldete Kontakte
- UL 20276 Kabelmaterial
- geeignet für Datentransferraten bis zu 5,0 Gbit/s
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- doppelte Abschirmung (Folien- + Geflechschirm)
- Schirmung mit Beidraht (drainwire)
- Datenleitungen paarig verdreht: twisted pair
- Adernstärken: AWG24 (Power) AWG28 (Daten) = (1P*28# +D+AL+ Mylar)*2C+1P*28#+2C*24# +AL+B
- Aufbau AWG24: 7/0.20 plus/minus 0.008mm (verzinnertes Kupfer)
- Aufbau AWG28: 7/0.127 plus/minus 0.008mm (verzinnertes Kupfer)
- Drainwire 30AWG 7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinnertes Kupfer)
- Geflechschirmung: 16*7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinnertes Kupfer)
- Folienschirmung mit 100% Abdeckung bei 25% Überlappung
- VW-1
- Außendurchmesser: 6.00 plus/minus 0.15mm
- Kontakträger in Blau gemäß USB 3.0 Norm
- RoHS-konform entsprechend aktueller EU-Umwelt-Richtlinien
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 26gr (ohne Verpackung)

Weitere Bilder

