

USB 3.0 Kabel A an MICRO B mit Schrauben 50cm

Artikelnummer BUM-S18-05

Gewicht 40kg

Länge 500mm



Produktbeschreibung

USB 3.0 Micro B Kabel, 50cm, Stecker USB 3.0 A an USB 3.0 Micro B mit Schrauben, Schraubenabstand 18mm, Schraubentyp M2 x 0.4, AWG24/26, doppelt geschirmt, Super-Speed-Modus (max. 5Gbps), schwarz

Technische Details

- USB 3.0 Micro B Kabel, anschraubbare Version
- extra kurz 0,5 Meter | 50cm
- speziell für Industrie-Kameras gemäß *USB3 Vision Standard™*
- USB 3.0 Typ A Stecker auf
- USB 3.0 Typ Micro B Stecker *mit Schrauben*
- Schraubentyp: M2 x 0.4
- Schrauben-Abstand: 18 mm gemäß *USB3 Vision Standard™*
- High End UL Kabelmaterial von Space Shuttle (E101344) oder von DER AN (E74020-C)
- Adernquerschnitte: 28 AWG Datenleitung & 26 AWG Stromleitung
- UL Kabelmaterial AWM STYLE 2725 80°C VW-1 Universal Serial Bus 3.0
- Kabeldurchmesser ca. 5,5 mm
- Datentransferrate bis zu 5Gbit/s
- Kontaktträger in Blau gemäß USB 3.0 Norm
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 40gr (ohne Verpackung)
- CE, WEEE, RoHS-konform

partsdata Tipps

50cm Kabel für USB3 Vision Standard™

Das USB 3.0 Kabel ist für alle Industriekameras mit *Micro B USB 3.0 Port* geeignet, die dem *USB3 Vision Standard™* entsprechen.

USB 3.0 Micro B Stecker anschraubar

Der Micro B Stecker ist mittels zweier Schrauben vom fixierbar (Typ M2x0.4). Der Schraubenabstand beträgt 18mm. Beides ist Standard. Somit kann dieses Kabel mit zahlreichen Industriekameras verwendet werden, z.B. von Point Grey (z.B. Grasshopper3), Baumer Optronic (z.B. VisiLine Serie mit USB3 Vision interface, Modell VLU), Basler (z.B. ace USB 3.0 Camera), IDS Imaging Development Systems (z.B. USB3 uEye LE, uEye ML, uEye LE), Toshiba Teli (BU Serie), Sentech (STC-M Serie), Matrix Vision (z.B. USB3 Vision - mvBlueFOX3) oder XIMEA.

Für Industriekameras USB 3.0

Die Spezifikation *USB3 Vision™* können Sie unter www.visiononline.org (ext. Link) downloaden. Vorteile von USB3-basierten Industriekameras sind die hervorragende Echtzeitfähigkeit, eine hohe Stabilität und Übertragungsbandbreiten von bis zu 350 MB/s. Hinzu kommt der Vorteil der anschraubbaren Kabel. Vor *USB3 Vision™* gab es noch keinen Standard für USB-Geräte in der Bildverarbeitungsindustrie.

Weitere Bilder

