

# Serielles Kabel DSub-9-Stecker an DSub-9-Buchse, 20m, z.B. für RS232

**Artikelnummer** C2-09-20

**Gewicht** 763kg

**Länge** 20000mm



## Produktbeschreibung

Serielles Kabel DSub-9 männlich an DSub-9 weiblich, Länge: 20m, 9-polige Belegung 1:1, abgeschirmt, z.B. für RS232

## Serielles Kabel 20m DB9 m/w

### RFür RS232, RS422...

Dieser klassische DB9-Kabeltyp wird typischerweise in den Bereichen *RS-232, RS-422 und RS-485* eingesetzt. Als *extra langes Kabel* bieten wir auch 30m (Made in Germany) an.

### Stecker/Buchse = männlich/weiblich

Die Ausführung mit DB9 *Stecker/Buchse* ist der Marktstandard dieser seriellen Verbindung. Die Buchenseite des Kabel mit *9 Kontaktlöchern* wird am PC einsteckt, an dem sich ein 9-poliger DSub-9-Port mit Stiften befindet. Externe Geräte mit seriellen Port haben ihrerseits i.d.R. Kontaktlöcher, so dass hier der Stecker des Kabels mit 9 Kontaktstiften eingesteckt werden kann.

### Stecker/Buchse richtig?

Bitte prüfen Sie, ob die Kabelausführung mit *Stecker auf Buchse* die richtige Verbindungsvariante für Sie ist. Bei uns im Shop sind alternativ auch Stecker/Stecker-Kabel (Art.-Nr. C1-09-...) und Buchse/Buchse-Kabel (Art.-Nr. C3-09-...) verfügbar bzw. kleine Gender-Changer, die eine Buchse in einen Stecker (Art.-Nr. K-100) und umgekehrt (Art.-Nr. K-101) wandeln.

## Technische Daten

- Serielles Kabel | Computer Interface Cable DB9m/f
- DSub-9 männlich auf DSub-9 weiblich (DB9 Stecker/Buchse)
- Kabellänge: 20 Meter | 20m
- Handrändelschrauben mit Schlitz für Schraubendreher auf beiden Seiten
- Gewinde vom Typ UNC 4-40 (gemäß Marktstandard)
- vergossene Qualitätsstecker (keine montierten Posthauben)
- vergoldete Kontakte
- abgeschirmt (Folienschirmung)
- Kabel-Außendurchmesser: ca. 5mm
- flexibles Kabelmaterial 30V 80°C
- alle 9 Pins 1-zu-1 verbunden (1-1, 2-2, 3-3 ... 9-9)
- CE, WEEE, RoHS-konform 2011/65/EU, 2015/863 (gemäß EU-Richtlinien)
- Gewicht: 763gr (ohne Verpackung)
- Zolltarif-Nummer. 85444290
- Farbe: grau-beige

#### **Kabel als Verlängerung nutzen?**

Falls Sie das hier angebotene Stecker/Buchse-Kabel als serielle Verlängerung nutzen wollen, so bestellen Sie bitte ein Doppelmuttern-Set (Art.-Nr. K-711) je Kabel dazu. Mittels dieser beidseitig offenen, langen Muttern können die zwei Kabelenden dann fest verbunden werden. Die Schrauben der zwei Stecker (Typ UNC4/40) werden von beiden Seiten in die Mutter geschraubt.

## Weitere Bilder

