

# USB-Montagekabel B-Buchse B-Stecker 1m Schraubenabstand 28.7mm plus-minus 1.3mm

Artikelnummer CU-MB-10-VAR  
Länge 1000mm



## Produktbeschreibung

USB-Montagekabel: USB-B-Buchse montierbar an USB-B-Stecker, Länge: 1m, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s), Schraubenabstand 28.7mm +/- 1.3mm durch Flexibilität der Mutternhalter

## Technische Daten

- USB-Montagekabel
- Buchse Typ B (anschraubbar)
- Stecker Typ B gerade (nicht abgewinkelt)
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- bis 480 MBit/s
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrehten Datenleitungen
- Aderstärke 28 AWG/1P, 24 AWG/2C
- RoHS-konform
- inkl. 2 Schrauben UNC 4/40 (vormontiert)
- Länge 1 Meter

## Anwendung

### USB B-Buchse anschraubbar

Die Buchse des 1m Montagekabels (Typ USB 2.0 B weiblich) ist *anschraubbar*. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom Typ B.

### Doppelte Abschirmung

Das Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechschirm) und hat paarig verdrehte Datenleitungen (Aderstärke AWG 28/1P). Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben sind vormontiert. Die USB-Buspower-Leitungen sind mit AWG 24/2C ausgeführt, also dicker als die Datenleitungen, was der USB-Norm entspricht. Der B-Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

### Abstand der Bohrlöcher

Der Schraubenabstand beträgt 28.7mm. Dadurch, dass die zwei Mutterhalter der USB-B-Buchse etwas flexibel sind, lassen sich auch Schraubenabstände von etwa plus/minus 1.3mm realisieren. Der Schraubenabstand kann somit ca. 27.4mm bis 30mm betragen. Daher kann das hier angebotene Kabel als Alternative zu dem Kabel CU-MB-10 (hier fix 30mm Schraubenabstand) eingesetzt werden, falls dieses nicht verfügbar ist.

## Weitere Bilder

