

# USB 2.0 Verlängerung AA mit Befestigungs-Klipp 2m

Artikelnummer CU-X-20-LK  
Gewicht 74kg  
Länge 2000mm



## Produktbeschreibung

USB-Verlängerungskabel mit Kappe zur Kabel-Fixierung, 2m, USB-A-Stecker an USB-A-Spezialbuchse mit Verbindungskappe, USB 2.0 kompatibel, 480 MBit/s, mit Ferritkern

## partsdata Tipps

### USB 2.0 Verlängerung mit Halte-Klipp

Die Besonderheit dieser 2m USB-Verlängerung ist der im Lieferumfang enthaltene *Klipp*.

### Raus-Rutsch-Schutz

Der Sicherungsklipp *verhindert das Herausrutschen* des eingesteckten Kabels. Die bis vorne ummantelte A-Buchse ist speziell konzipiert, so dass der Halteklipp einrastet und perfekt passt.

### Gesicherte Stecker/Buchse Verbindung

Besonders zu empfehlen ist diese Spezial-Verlängerung, falls das Kabel an einer schlecht zugänglichen Position eingebaut werden soll (z.B. Kabelkanäle) oder wenn die Verbindung einer erhöhten Zugbelastung oder Vibrationen (z.B. KFZ, Automotive) ausgesetzt ist.

### Ferritkern

Die doppelt abgeschirmte Verlängerung ist mit einem *Ferritkern* ausgestattet, der sich in der Nähe des USB-A-Steckers befindet. Störungen des Signals werden auf diese Weise ausgefiltert.

## Technische Daten

- USB 2.0 Verlängerungskabel AA
- mit Klipp als Raus-Rutsch-Schutz (Sicherungs-Klipp, Zugentlastung)
- Länge: 2 Meter | 2m
- USB 2.0 Stecker Typ A an
- USB 2.0 Spezialbuchse Typ A mit Rille für Sicherungs-Klipp
- USB A Buchse komplett bis vorne ummantelt
- mit einem Ferritkern in der Nähe des A Steckers
- USB 2.0 kompatibel und abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (0,48 Gbit/s, high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Datenadern paarig verdreht AWG28/1P (Kupfer)
- Poweradern dicker mit AWG24/2C (Kupfer)
- doppelte Abschirmung mit Folien und Geflechschirm
- AWM, 80°C, VW-1, 30V
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 74gr
- Zolltarif-Nr. für USB-Kabel: 85444290
- CE, WEEE, RoHS-konform: 2011/65/EU, (EU) No. 2105/863

Weitere Bilder

